



 **BOSCH**
ACS 611

**За професионален сервиз
на автоклиматици:
ACS 511 и ACS 611 от Бош**



BOSCH

Техника за живота

За сигурна диагностика: Напълно автоматични уреди за сервизиране на автоклиматици

ACS 611 от Бош е сред най-модерните уреди за сервизиране на климатични инсталации за леки и товарни превозни средства. Като всички напълно автоматични уреди на Бош и той е предназначен за обслужване на автоклиматици, работещи с фреон R 134a с минимум намеса от страна на оператора. Уредът контролира автоматично всяка стъпка от поддръжката – източване, рециклиране и пълнене на маслото и хладилния агент. Ръчният режим на работа позволява на оператора лично да контролира всички процедури. Мощната двустепенна вакуумпомпа на ACS 611 гарантира бързото и ефективно евакуиране

на системата. Като всички уреди на Бош, и ACS 611 е оборудван с база данни, съдържаща детайлите за необходимите количества масло и хладилен агент за климатика на съответната марка и модел автомобил. Уредът разполага с интегриран принтер за подробен протокол от сервизното обслужване. Като алтернатива за автосервизите с по-слабо натоварване Бош предлага модела ACS 511, който не е с толкова мощни агрегати, но съответства изцяло на изискванията на специалистите, и то, разбира се, с високото качество на Бош.

Два режима на работа:

- ▶ Избор между бърза или детайлна процедура
- ▶ Автоматично управление на източването и рециклирането
- ▶ Ръчно или автоматично обслужване
- ▶ Многофазово рециклиране
- ▶ Програмируема вакуум процедура
- ▶ Автоматично пълнене
- ▶ Тест за плътност
- ▶ Автоматично изсмукване и пълнене на маслото с електронна везна
- ▶ Автоматично впръскване на UV контрастно вещество за търсене на утечки
- ▶ Автоматично отстраняване на некондензираните газове
- ▶ Програмируема поддръжка
- ▶ Мултиезичен софтуер
- ▶ Интелигентно управление на количеството хладилен агент
- ▶ Интегрирана почистваща програма
- ▶ Трансфер на данни със Smart Key

Каталожни номера:

ACS 611: S P00 000 002

ACS 511: S P00 000 001



Професионалното сервизиране на автоклиматици гарантира бърза и прецизна поддръжка.

ACS 511 и ACS 611

Технически данни и окомплектовка

	ACS 611	ACS 511
Хладилен агент	R-134a	R-134a
Апарат за източване, рециклиране, пълнене	Пълен автомат	Пълен автомат
Почистващ комплект	Опция	Опция
Електронна база данни	Стандартна	Стандартна
A/C функционален тест	Да	Да
Ел. захранване	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Сертифициран по CE	Да	Да
Стандарт SAE	–	–
Ръчен режим на работа	Да	Да
Автоматична проверка за утечки	Да	Да
Автоматично източване на маслото	С електронна везна	С електронна везна
Автоматично пълнене на маслото	С електронна везна	С електронна везна
Автоматично впръскване на контрастно вещество	Да	Да
Манометър	80 mm Клас 1	80 mm Клас 1
Манометър на резервоара	40 mm	40 mm
Сервизни маркучи	244 cm / SAE J2196	244 cm / SAE J2196
LCD дисплей със задно осветление	Да / 80 символа	Да / 80 символа
Меню	21 езика	21 езика
Принтер	Да	Да
Херметичен мощен компресор	1/3 HP	1/4 HP
Вакуумпомпа	170 l/min	70 l/min
Вграден резервоар за хлад. агент	20 kg	8 kg
Точност на везната	+/- 5 g	+/- 5 g
Бутилки за масло	2x 250 ml	2x 250 ml
Капацитет на сухия филтър	710 cc	300 cc
Рециклиране	Автоматично	Автоматично
Мощност	800 W	550 W
Работна температура	+10°C – 50°C	+10°C – 50°C
Влажност на въздуха	20 – 75%	20 – 75%
Температура на транспортиране и складиране	- 25°C – 60°C	- 25°C – 60°C
Размери	1270 x 690 x 660	1270 x 690 x 660
Тегло	ок. 120 kg с празен резервоар	ок. 90 kg с празен резервоар